

# Daikin Nexura

FVXG-K / RXG-L

## Najbolje od dva sveta

- > Prednja ploča zrači toplotu baš kao i klasični radijatori
- > Fleksibilna instalacija: može biti ili uzidan ili samostalno na svom postolju
- > Dizajn glatkih, ravnih linija se skladno uklapa u svaki enterijer

# Daikin Nexura

FVXG-K / RXG-L



## Grejanje Hlađenje

UNUTRAŠNJA JEDINICA				FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.	kW		1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.7/5.0/5.6
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.	kW		1.3/3.4/4.5	1.4/4.5/5.0	1.7/5.8/8.1
Apsorbirana snaga	Hlađenje	Nom.	kW		-	
	Grejanje	Nom.	kW		-	
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske potrošnje		A++		A
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		6.53	6.48	5.41
		Godišnja potrošnja energije	kWh	134	189	324
	Grejanje (prosečni klimatski uslovi)	Oznaka energetske potrošnje		A++		A+
		Pdesign	kW	2.80	3.10	4.60
		SCOP		4.65	4.00	4.18
		Godišnja potrošnja energije	kWh	842	1,087	1,543
Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)	EER					
	COP					
	Godišnja potrošnja energije	kWh				
Kućiče	Oznaka energetske potrošnje	Hlađenje/Grejanje		-/-		
	Boja			Sveža bela (6.5Y 9.5/0.5)		
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	600x950x215		
Težina	Uređaj		kg	22		
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	m <sup>3</sup> /min	8.9/8.9/5.3/4.5	9.1/9.1/5.3/4.5	10.6/10.3/7.3/6.0
	Grejanje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	m <sup>3</sup> /min	9.9/7.8/5.7/4.7	10.2/8.0/5.8/5.0	12.2/10.0/7.8/6.8
Nivo zvučne snage	Hlađenje		dBA	52		58
	Grejanje		dBA	53		60
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Grejanje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Povezivanje cevi	Tečnost	SP	mm	6.35		
	Gas	SP	mm	9.5		12.7
Napajanje električnom energijom	Faza / Frekvencija / Napon	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		

SPOLNA JEDINICA				RXG25L	RXG35L	RXG50L
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285		735x825x300
Težina	Uređaj		kg	35		48
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Super nizak	m <sup>3</sup> /min	34.5/31.0	37.0/31.0	49.8/42.6
	Grejanje	Visok/Super nizak	m <sup>3</sup> /min	31.1/26.4		44.8/38.3
Nivo zvučne snage	Hlađenje		dBA	61	63	
	Grejanje		dBA	62	63	
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok / Nečujan rad	dBA	46/43	48/44	
	Grejanje	Visok / Nečujan rad	dBA	47/44	48/44	
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.-Maks.	°CDB	10~46		
	Grejanje	Spoljna temp. Min.-Maks.	°CWB	-15~20		
Rashladni fluid	Tip / GWP			R-410A/1,975		
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.	20		30
	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.	15		20
Napajanje električnom energijom	Faza / Frekvencija / Napon	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)	A		16		20

(1) EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012 (samo van EU)



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na sve klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima-komore (AHU) i ventilator-konvektore (FCU). Proverite tekuće stanje sertifikata na internet sajtu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) ili: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



DAIKIN diler:

Ovaj katalog je napravljen u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A - 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-000

e-mail: [office@daikin.at](mailto:office@daikin.at), [www.daikin](http://www.daikin)

preuzeto sa KlimaUredjaji.com