

Professional G-serija

FTXS-G / RXS-L/F8

Visok kapacitet za profesionalne primene

- > Moćni režim rada za brzo zagrevanje ili hlađenje
- > Online kontroler (opcija): kontrolišite rad Vaše klime sa bilo koje lokacije preko smart telefona, laptopa, računara, tableta
- > ECONO režim rada smanjuje potrošnju el. energije

Professional G-serija

FTXS-G / RXS-L/F8



Grejanje Hlađenje

UNUTRAŠNJA JEDINICA			FTXS60G	FTXS71G
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.	kW	1.7/6.0/6.7	-/7.1/-
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.	kW	1.7/7.0/8.0	-/8.2/-
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Min./Nom./Maks. kW	0.44/1.99/2.40	-/2.35/-
	Grejanje	Min./Nom./Maks. kW	0.40/2.04/2.81	-/2.55/-
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske potrošnje	A	
		Pdesign kW	6.00	7.10
		SEER	5.58	5.28
	Grejanje (prosečni klimatski uslovi)	Oznaka energetske potrošnje	A	
		Pdesign kW	4.80	6.20
		SCOP	3.89	3.81
Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)	EER	3.02		
		COP	3.43	3.22
	Godišnja potrošnja energije kWh	995		1,175
		Oznaka energetske potrošnje Hlađenje/Grejanje	B/B	
Kućiče	Boja	A/A		
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina mm	290x1,050x250	
Težina	Uređaj	kg	12	
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad m ³ /min	16.0/16.0/11.3/10.1	17.2/17.2/11.5/10.5
	Grejanje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad m ³ /min	17.2/14.9/12.6/11.3	19.5/16.7/14.2/12.6
Nivo zvučne snage	Hlađenje	dBA	60	63
	Grejanje	dBA	59	62
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad dBA	45/41/36/33	46/42/37/34
	Grejanje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad dBA	44/40/35/32	46/42/37/34
Povezivanje cevi	Tečnost	SP	6.35	
	Gas	SP	12.7	15.9
	Odvod	SP	18	-
Napajanje električnom energijom	Faza / Frekvencija / Napon	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	

SPOLNA JEDINICA			RXS60L	RXS71F8
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina mm	735x825x300	770x900x320
Težina	Uređaj	kg	48	71
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Super low m ³ /min	50.2/45.0	54.5/46.0
	Grejanje	Visok/Nom./Nizak/Super low m ³ /min	46.3/46	46.0/46.0
Nivo zvučne snage	Hlađenje	dBA	62	65
	Grejanje	dBA	62	66
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	High/Silent operation dBA	49/46/-	52/-/49
	Grejanje	High/Silent operation dBA	49/46/-	52/-/49
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.-Maks. °CDB	-10~46	
	Grejanje	Spoljna temp. Min.-Maks. °CWB	-15~18	
Rashladni fluid	Tip / GWP	R-410A/1,975		
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ Maks. m	30	
	Visinska razlika	UJ - SJ Maks. m	20.0	
Napajanje električnom energijom	Faza / Frekvencija / Napon	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)	A	20	

(1) EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012 (samo van EU)



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na sve klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima-komore (AHU) i ventilator-konvektore (FCU). Proverite tekuće stanje sertifikata na internet sajtu: www.eurovent-certification.com ili: www.certiflash.com



DAIKIN diler:

Ovaj katalog je napravljen u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/tli tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsmbH

campus 21, Europaring F12/402, A - 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-000

e-mail: office@daikin.at, www.daikin

preuzeto sa  KlimaUredjaji.com