


Zidni uređaj

Professional K-serija

CTXS-K / FTXS-K / RXS-L



Stilizovan dizajn & optimalan komfor za Vaš dom

- > Tihi režim rada za savršen komfor
- > Diskretan, moderan dizajn koji se lako uklapa u enterijer
- > Poboljšana šema ispuštanja vazduha, zahvaljujući Koanda efektu

Professional K-serija

CTXS-K / FTXS-K / RXS-L



Grejanje Hlađenje

UNUTRAŠNJA JEDINICA			CTXS15K	CTXS35K	FTXS20K	FTXS25K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.	kW			1.3/2.00/2.8	-/2.5/-	1.4/3.5/4.0	-/4.2/-	1.7/5.00/5.3
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.	kW			1.3/2.5/4.3	-/2.8/-	1.4/4.00/5.2	-/5.4/-	1.7/5.80/6.5
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Min./Nom./Maks. kW			0.32/0.43/0.76	-/0.57/-	0.35/0.86/1.19	-/1.18/-	0.35/1.41/1.81
	Grejanje	Min./Nom./Maks. kW			0.31/0.53/1.12	-/0.60/-	0.34/0.84/1.46	-/1.31/-	0.30/1.45/2.00
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske potrošnje			A++				
		Pdesign kW			2.00	2.50	3.50	4.20	5.00
		SEER			7.40	7.90	7.47	6.80	
	Grejanje (prosečni klimatski uslovi)	Oznaka energetske potrošnje			A++				
		Pdesign kW			2.30	2.50	3.60	4.00	A+
Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)	Godišnja potrošnja energije	kWh			95	111	164	216	257
			Hlađenje/Grejanje			A/A			
	EER			4.77	4.93	4.85	4.20		
	COP			6.75	7.10	1.039	1.334	1.535	
	Kućiče	Boja			Bela				
Dimenzije		Uređaj	Visina x Širina x Dubina	289x780x215		298x900x215			
Težina	Uređaj	kg	8		11				
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	m ³ /min	7.9/6.3/4.7/3.9	9.2/7.2/5.2/3.9	8.8/8.8/4.7/3.9	9.1/9.1/5.0/3.9	11.2/11.2/5.8/4.1	11.2/11.2/7.0/4.1
	Grejanje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	m ³ /min	9.0/7.5/6.0/4.3	10.1/8.1/6.3/4.3	9.5/7.8/6.0/4.3	10.0/8.0/6.0/4.3	12.1/9.3/6.5/4.2	12.4/10.0/7.8/5.2
Nivo zvučne snage	Hlađenje	dBA	55	59	58		59	60	
	Grejanje	dBA	56		58		59	60	
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	dBA	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21
	Grejanje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	dBA	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22
Povezivanje cevi	Tečnost	SP			6.35				
	Gas	SP			9.5				
	Odvod	SP	18		-		18	-	18
Napajanje električnom energijom	Faza / Frekvencija / Napon	Hz / V			1~ / 50 / 220-240				

SPOLJNA JEDINICA			CTXS15K	CTXS35K	RXS20L	RXS25L	RXS35L	RXS42L	RXS50L
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina			550x765x285				735x825x300
Težina	Uređaj	kg			34		39		47
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Super nizak			33.5/30.1	36.0/30.1		37.3/30.6	50.9/48.9
	Grejanje	Visok/Nom./Nizak/Super nizak			28.3/25.6		31.3/27.2		45.0/43.1
Nivo zvučne snage	Hlađenje	dBA			59		61		62
	Grejanje	dBA			58	59	61		62
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nečujan rad			46/-/43		48/-/44		48/44/-
	Grejanje	Visok/Nečujan rad			47/-/44		48/-/45		48/45/-
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.-Maks.			-10~46				
	Grejanje	Spoljna temp. Min.-Maks.			-15~18				
Rashladni fluid	Tip / GWP			R-410A/1,975					
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.	m		-		20	30
	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.	m		-		15	20.0
Napajanje električnom energijom	Faza / Frekvencija / Napon	Hz / V			1~ / 50 / 220-240				
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)	A			10		20		

(1) EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012 (samo van EU)



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na sve klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima-komore (AHU) i ventilator-konvektore (FCU). Proverite tekuće stanje sertifikata na internet sajtu: www.eurovent-certification.com ili: www.certiflash.com



DAIKIN diler:

Ovaj katalog je napravljen u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/tli tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-000

e-mail: office@daikin.at, www.daikin

preuzeto sa  KlimaUredjaji.com